



حمام التراسونیک مدل (SONIC 6D (6050ml tank) از طریق ارسال امواج صوتی به محفظه (tank) و محلول شست و شو عمل می کند. این امواج میلیون ها حباب میکروسکوپی ایجاد می کنند، که در صورت ترکیدن مقدار زیادی انرژی آزاد می کنند. این انرژی آزاد شده باعث پاکیزگی سطح می شود. به این فرآیند 'Cavitation' می گویند.

این حباب های ریز نه تنها باعث تمیزی سطح، بلکه با نفوذ به بخش های نازک تر در اجسام کوچکتر و جواهرات، آن ها را به فرم سابق در می آورد.

ویژگی ها:

- مخزن فولادی ضدزنگ با حجم 6L
- تایمر دیجیتالی 0 تا 60 دقیقه به همراه نمایشگر LCD
- حافظه استارت سریع
- هیتر داخلی با دمای 0°C - 80°C
- عملکرد با توان بالا: 180W
- عملکرد حذف گاز
- شامل سینی فولادی ضدزنگ و در
- دو سال گارانتی

### مشخصات فنی:

نام مدل	حمام التراسونیک مدل SONIC 6D (6050ml tank)
ابعاد مخزن	302 x 152 x 150mm
حجم مخزن	6.0L
مواد به کار رفته در مخزن	فولاد ضدزنگ از نوع 304
فرکانس التراسونیک	40,000Hz (40kHz)
مصرف برق	180W + 200W هیتر
شیر تخلیه	سفارش به صورت جداگانه
خشک سازی (زه کشی)	دارد
ذخیره سازی برق	AC 220-240V 50Hz
ابعاد واحد (طول * عرض * ارتفاع)	326 x 176 x 288mm
ابعاد مخزن (طول * عرض * ارتفاع)	302 x 152 x 150mm
سینی بالایی (طول * عرض * ارتفاع)	295 x 145 x 130mm
سینی پایینی (طول * عرض * ارتفاع)	224 x 120 x 130mm
وزن	4856 grams

4700ml	حجم ورودی (بهینه)
6050ml	حجم ورودی (ماکسیمم)
عملکرد کاملا آرام وسایل الکتریکی عایق بنده شده	بقیه ویژگی ها

## مقایسه حمام های التراسونیک:

6MX	6D	4.5MX	4D	3MX	3D	مدل
6L	6L	4.5L	4L	3L	3L	حجم (لیتر)
302x152x 150	302x152x 150	238x138x 150	302x152x 100	238x138x 100	238x138x 100	ابعاد داخلی محفظه (tank)
37	40	37	40	37	40	فرکانس (KHz)
240W	180W	160W	120W	160W	120W	توان
×	✓	×	✓	×	✓	دکمه های پاکسازی راحت
✓	×	✓	×	✓	×	دکمه های استفاده آسان (easy use)
✓	×	✓	×	✓	×	پالس /رو بش

✓	✓	×	×	×	×	شیر تخلیه
✓	✓	✓	✓	✓	✓	حذف گاز
✓	✓	✓	✓	✓	✓	هیتر داخلی (0° - 80°)

Mehrgan  
Parto  
Shar